



Upute za vozače

Ove upute za vozače odnose se na sve Transporte koji se provode na različitim mjestima utovara poduzeća Crespel & Deiters Group.

Ponašanje na području poduzeća/ mjestima utovara

- Primjenjuju se pojedine tvorničke smjernice.
- Dopuštena najveća brzina iznosi 10 km/h.
- Izvan označenih puteva mora se nositi osobna zaštitna oprema (signalni prsluk, zaštitna obuća, kaciga, ev. zaštitne naočale).
- Na cijelom području poduzeća vrijedi apsolutna zabrana pušenja.
- Potrebno je poštivati smjernice o higijeni.
- Obavezno treba slijediti dodatne upute kadra.
- Dodijeljenim mjestima utovara/ istovara odn. mjestima čekačenja pristupa se direktno
- Na rampama je vozilo potrebno osigurati s klinovima.
- Motor mora biti ugašen u slučaju zaustavljanja.
- Potrebno je izbjegavati buku
- Nije dopušteno udaranje po vozilima sa silosima
- Mjesta za utovar/ istovar potrebno je držati čistima - nečistoće je potrebno odmah prijaviti.
- U slučaju gubitka ulja odmah treba zaustaviti istjecanje ulja, sakupiti ulje pomoću sredstva za vezivanje ulja i odmah obavijestiti osoblje na mjestu utovara.
- Zabranjeno je prikočivanje kamiona sa silosom radi stvaranja dodatnog prostora za utovar.
- Naginjanje vozila sa silosom dozvoljeno je samo na mjestu koje je dodijelio otpremnik.
- Vožnja s otvorenim poklopcem je zabranjena.
- Ulaz u proizvodne zgrade dopušten je samo na zahtjev zaposlenika poduzeća C&D
- Konzumacija hrane izvan kabine vozača je zabranjena.
- Osobe u pratnji moraju ostati u vozačevoj kabini.
- Ako nije moguć utovar siguran za transport, molimo da se za pomoć obratite kadru za utovar.



Transporti silosa - ponašanje na mjestu utovara

- Tek nakon predaje cjelokupne dokumentacije i odobrenja od strane primatelja robe dozvoljeno je započeti s istovarom.
- Vozač je dužan nadzirati cjelokupni postupak utovara ili istovara.
- Prije istovara potrebno je postaviti kabel za uzemljenje.
- Crijeva se moraju postaviti pomoću sita s maks. širinom otvora od 8 mm, osigurati sigurnosnim obujmicama i prije puštanja u pogon provjeriti je li sve dobro pričvršćeno.
- Nastavci se moraju izvući prije istovara.
- Maksimalni tlak istovara poštuje se prema smjernicama na otpremnici ili prema smjernicama klijenata. To je potrebno naznačiti na otpremnici.
- **PAŽNJA: Veći tlak istovara od onoga naznačenog na otpremnici dovodi do oštećenja kvalitete.**
- **Štete se moraju odmah prijaviti.**



Transport kamionom/ kontejnerom – pakirani teret

Vozač je dužan voditi brigu o utovaru sigurnom za rad/ promet. Pritom je potrebno provjeriti da nisu prekoračena osovinska opterećenja i da je teret pričvršćen zateznim remenjem sa snažnim i sigurnim spojem.

Prijevoznik se obvezuje na pridržavanje gore navedenih smjernica.

Špedicija

Službena registarska tablica

Ime vozača

Primljeno na znanje uz razumijevanje sadržaja

Datum i potpis vozača