



Інструктаж для водіїв

Даний інструктаж для водіїв поширюється на всі види транспортування, що здійснюються на різних перевантажувальних пунктах групи компаній Crespel & Deiters Group.

Правила поведінки на території підприємства/в місцях перевантаження

- Діють відповідні правила внутрішнього розпорядку.
- Допустима максимальна швидкість становить 10 км/год.
- За межами зазначених шляхів необхідно одягати засоби індивідуального захисту (світловідбивний жилет, захисне взуття, каску, за потреби захисні окуляри).
- На всій території підприємства суворо заборонено палити.
- Необхідно дотримуватись правил гігієни.
- Обов'язково потрібно дотримуватись додаткових вказівок персоналу.
- Необхідно під'їхати прямо до вказаних місць навантаження-розвантаження або очікування.
- На похилій поверхні необхідно підкладати клини для надійності транспортного засобу.
- Під час стоянки заглушіть двигун.
- Намагайтеся не створювати шуму.
- Заборонено поплескувати по автомобілю-цистерні.
- Підтримуйте чистоту на місці навантаження-розвантаження, про забруднення негайно повідомляйте.
- У разі витоку оливи необхідно негайно зупинити витікання, зібрати оливу за допомогою сорбенту та негайно повідомити персонал, який займається перевантаженням.
- Заборонено гальмувати автоцистерну, щоб створити додатковий вантажний простір.
- Нахилити автомобіль-цистерну дозволяється лише у місці, спеціально вказаному вантажником.
- Заборонено їзду з відкритою кришкою-ковпаком.
- Заходити до виробничих будівель дозволено лише на вимогу співробітників компанії Crespel & Deiters.
- Заборонено споживання продуктів харчування поза кабіною водія.
- Супроводжуючі особи не повинні залишати кабіну водія.
- Якщо перевантаження неможливе таким чином, щоб забезпечити безпеку при транспортуванні, зверніться за допоміжними засобами до персоналу, який займається перевантаженням.



Перевезення у цистернах: правила поведінки на місці розвантаження

- Розвантаження потрібно розпочинати лише після передачі всіх документів та отримання дозволу від одержувача товару.
- Водій повинен контролювати весь процес навантаження чи розвантаження.
- Перед розвантаженням необхідно встановити кабель заземлення.
- Шланги необхідно приєднати до сита з розміром комірок макс. 8 мм, зафіксувати захисними засувками і перед експлуатацією перевірити надійність кріплення.
- Перед розвантаженням слід висунути опори.
- Дотримуйтесь максимального тиску розвантаження відповідно до вказівок у накладній або відповідно до вказівок клієнта. Це слід помітити на накладній.
- **УВАГА! Перевищення тиску вивантаження, вказаного у накладній, призводить до погіршення якості.**
- **Про пошкодження необхідно одразу повідомляти.**



Перевезення упакованих вантажів на вантажних автомобілях / у контейнерах

Водій повинен забезпечувати надійне навантаження з дотриманням безпеки руху. При цьому потрібно перевіряти, щоб не перевищувати навантаження на осі, а також забезпечити кріплення вантажів із силовим та геометричним замиканням шляхом поперечної натяжки.

Перевізник зобов'язується дотримуватися вищевикладених вказівок.

Експедитор

Номерний знак

Прізвище водія

Зміст зрозумів і прийняв до відома

Дата та підпис водія

